

parar o crime rápido com o

SENTINEL S100

PIONEIRO | EFICAZ | VERSÁTIL | ECONÓMICO | PODEROSO



Um guarda cujo trabalho é ficar e vigiar

Adequado para
uma ampla
gama de
aplicações

Qualidade,
desempenho
e fiabilidade
garantida

Instalação e
integração
simples

A gama Smoke Screen Sentinel foi projectada e fabricada para instalação permanente quer para completamente integrada com o sistema de alarme ou como sistema stand-alone. A gama compreende alguns dos mais avançados geradores de fumo de segurança do mundo.

A eletrónica mais recente, separa totalmente todas as saídas de falhas críticas, permitindo a comunicação de todas e quaisquer condições de estado. O alcance do Sentinel garante que a proteção da propriedade seja mantida no centro das atenções.

O Sentinel S100 possui o maior bloco de aquecimento da linha Sentinel. Este componente permite uma produção incrivelmente longa de nevoa de segurança e grandes áreas a serem protegidas pelo S100. Além disso, a grande massa de aço atua como um depósito de energia no caso de a energia da rede ser cortada. O S100 é capaz de um mínimo de 90 minutos de operação com energia da bateria.

Isolamento especialmente projetado, fluido inteligentemente monitorizado e integração e controlo flexíveis somam-se para fazer do S100 o mais potente e versátil gerador da linha.

PRIMEIRO DISPARO 'ANTI-RAID'

Modo turbo para geração do máximo de névoa em áreas de risco críticas projetado para parár os ladrões nas suas instenções.

VERSATILIDADE É A CHAVE

Bloco aquecedor de aço usinado permite o uso da substância química mais persistente da névoa. O tamanho compacto e poderosa performance torna-o ideal para aplicações de segurança.

OPÇÕES MULTI-PONTEIRAS

Uma gama de diferentes ponteiras disponíveis para produzir variados efeitos diferentes. Isto torna a instalação ainda mais simples.

FUNÇÕES

- 5-anos garantia
- Redundância completa do aquecedor protege contra falhas críticas
- Modo turbo para geração máxima de névoa em áreas de risco crítico
- Min. 1.5 horas capacidade operacional sem-alimentação
- Modo poupança energia corta custos em períodos quando o gerador não é imediatamente necessário
- Disponível interface IP
- Suporta re-firing automatico via tecnologia screen-sensor
- Operação temperaturas extrema: -10°C a 50°C
- Seguro £10 milhões produto e responsabilidade civil

OPERAÇÃO

- 4 entradas e 7 saídas
- LCD display estado e registo eventos on-board

CONSTRUÇÃO

- Caixa de aço robusta e compacta em branco/preto
- Pacote ambiental para instalação em espaços confinados com temperaturas ambiente elevadas
- Bloco aquecedor de aço usinado permite o uso de produtos químicos de fumo mais persistentes

STANDARDS

- EN50131:8 e IEC62642:8
- Índice CNPP: Classe I Categoria 30

FLUIDO

- Sistema fluido 1000ml/5000ml

DATA

- 46.5(A)* x 13(P) x 31(L) cm *adicionar 0.5cm para pé
- Peso: 18 kg (pré-instalado), 23 kg (instalado)



**NÃO CONSEGUE VER?
NÃO CONSEGUE ROUBAR!**


CONCEPT
smoke screen

Para mais informação e para pedido de cotação / demo, por favor contacte-nos:

Matsecurity Rua de Santana, 1014. 4475-118 Maia, tel. 220927277