



## CARACTERÍSTICAS

- 5 tecnologías: IP, HDCVI, HDTV, AHD y CVBS analógico
- El formato de compresión H.265+ mejora la eficiencia de codificación hasta en un 70% y reduce los costes derivados del almacenamiento de datos de vídeo
- Salidas VGA y HDMI simultáneas de hasta 1920x1080
- Salida auxiliar BNC de hasta 704x576
- Audio bidireccional (canal 1): 4 entradas RCA / 1 salida RCA
- Resolución de grabación: 6MP (IP), 5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P, 720P, etc.
- Permite la reproducción instantánea de canal asignado durante el modo de visualización multi-canal
- Reproducción simultánea de 4 canales
- Reproducción inversa multi-cámara
- Reproducción inteligente para evitar información irrelevante
- 4 entradas / 1 salida de alarma
- Incluye 1 HDD especial CCTV de 1TB Western Digital Purple
- Soporta modo de cuota de disco duro; permite asignar capacidades diferentes a canales diferentes
- Interfaz gráfica de usuario (GUI) y soporte de inicio grabación con una sola tecla (Wizard)
- Manual de diagnóstico de calidad de vídeo
- Búsqueda y reproducción por etiquetas
- Bloqueo y desbloqueo de archivos de registro
- Interfaz de red RJ45 Fast Ethernet auto-adaptativo
- Compatible con ONVIF
- Compatibilidad multi navegador: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Acceso remoto para hasta 128 usuarios
- P2P en la nube, DDNS DEMES, Push y canal cero

## SOFTWARE Y APLICACIONES

- HYUVMS y HYUCONNECT para Android e iOS
- Software cliente HYUVMS
- Servicio P2P Cloud: hyucloud.hyundai-security.es



## VIDEO Y AUDIO

Entradas	4 entradas BNC (1.0Vp-p, 75 $\Omega$ ), con soporte coaxitron
CVBS analógico	960H (PAL/NTSC)
HDCVI (2.0)	1080P (25/30Hz), 720P (25/30Hz)
Estándares HDTV (3.0)	5MP, 4MP, 3MP, 1080P (25/30Hz), 720P (25/30/50/60Hz)
AHD	1080P (25/30Hz), 720P (25/30Hz)
IP	Soporta 2 canales 6MP
Compresión de audio	G.711u
Entrada de audio	4 canales RCA (2.0 Vp-p, 1k $\Omega$ )
Salida de audio	1 canal RCA (lineal, 1k $\Omega$ )
Salidas de vídeo	1 BNC (1.0Vp-p, 75 $\Omega$ ; PAL: 704x576, NTSC: 704x480), 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz)

## GRABACIÓN

Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución	6MP (sólo IP), 5MP/4MP/3MP (sólo TVI), 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Stream 1	5MP (12 ips), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips)
Stream 2	1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF (25/30 ips)
Tasa de bits de vídeo	WD1/4CIF/CIF (25/30 ips)
Tasa de bits de audio	32 ~ 10.240 Kbps
Tipo de stream	64 Kbps
DECODIFICACIÓN	Vídeo / Vídeo y Audio

## DECODIFICACIÓN

Resolución de visualización y reproducción	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Reproducción sincronizada	4 canales
Velocidad de reproducción local	Hasta x256 (avance y retroceso)

## ALARMA

Canales de alarma	4 entradas / 1 salida
-------------------	-----------------------

## RED

Interfaz de red	1 puerto RJ-45 (10/100M), auto-adaptativo
Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Compatibilidad	Onvif, P2P, DDNS
Conexiones remotas	128

## ALMACENAMIENTO

Puertos SATA	1 puerto SATA para 1 HDD (incluye 1 HDD WD Purple de 1TB)
Capacidad	Máx. 8TB por HDD

## INTERFAZ AUXILIAR

USB	2 puertos USB 2.0
RS485	1 puerto RS485 (half-duplex)

## ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12VCC
Consumo	≤10W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C / 10% ~ 90% de humedad relativa

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	315 x 242 x 45 mm
Peso	≤1,16 kg